

elector – lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien korroosiosuojaus

Piirrustuksissa pitää näkyä: Sähkökemiallinen korroosiosuojaus, jotta urakoitsijat osaavat kysyä hinnan.

Laitteen malli	Huoneistoja	Mitoitus	Mitoitus, kun järjestelmän tilavuus ei ole tiedossa
XS5	OKT-malli	0,5 m ³	Electorin mitoitus voidaan toteuttaa vaihtimen tehon perusteella.
S10	n.30 kpl	1,5 m ³	
M25	n.70 kpl	5 m ³	
L60	n.150 kpl	10 m ³	Lämmitys: 1 kW = 12-14 litraa
XL130		30 m ³	
XL+300		80 m ³	Jäähdytys: 1 kW = 5-7 litraa
XL+500		150 m ³	
XL+800		250 m ³	0,5 m ³ = 500 litraa

Asennussarjat sisältyvät kaikkiin muihin malleihin paitsi omakoti (XS5).

HUOM!

Piirrustuksissa pitää näkyä: Sähkökemiallinen korroosiosuojaus, jotta urakoitsijat osaavat kysyä hinnan.

Lisätietoa kohtaan voi laittaa myös pelkästään: elector - sähkökemiallinen korroosiosuojaus

Meiltä saa myös järjestelmän täytön käsitellyllä vedellä, josta on poistettu korroosiota aiheuttavat tekijät (esimerkiksi sähkönjohtavuus ja kovuus).